

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-13/1405

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**HIDROPROTEKT DUOELASTIK**

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

**Otisnuto na ambalaži**

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

**Hidroizolacijski dvokomponentni fleksibilni premaz na osnovi cementa za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom, za vanjske i unutarnje radove**

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**Samoborka d.d.  
Zagrebačka 32a, 10430 Samobor**

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

**sustav 3**

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **HIDROPROTEKT DUOELASTIK** obuhvaćena je usklađenom normom:

**HRN EN 14891:2012**

Sukladno sustavu 3 izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u prijavljenom ispitnom laboratoriju: **ZAG Ljubljana** i izdanog **izvještaja o ispitivanju br. P 836/13-480-2, 14.08.2013.**

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

9. Objavljeno svojstvo

**Razredba prema HRN EN 14891: CM O1P**

| Glavna značajka                                                               | Svojstvo                                               | Usklađena tehnička specifikacija |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Početna vlačna čvrstoća prionjivosti                                          | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                              | HRN EN 14891:2012                |
| Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja topline                         | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                              | HRN EN 14891:2012                |
| Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu                           | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                              | HRN EN 14891:2012                |
| Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon djelovanja ciklusa smrzavanje /odmrzavanje | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                              | HRN EN 14891:2012                |
| Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vapnenom vodom                  | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                              | HRN EN 14891:2012                |
| Vodonepropusnost                                                              | Nema prodiranja kod pozitivnog tlaka od 1,5 bar/7 dana | HRN EN 14891:2012                |
| Premoštenje pukotina u standardnim uvjetima                                   | $\geq 0,75 \text{ mm}$                                 | HRN EN 14891:2012                |
| Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s kloriranom vodom                | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                              | HRN EN 14891:2012                |
| Premoštenje pukotina na niskoj temperaturi (- 5°C)                            | $\geq 0,75 \text{ mm}$                                 | HRN EN 14891:2012                |

10. Svojstvo proizvoda **HIDROPROTEKT DUOELASTIK** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

*Tomislav Trčak, član Uprave*

*Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 20.08.2013.*

*Potpis:*

