

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Prema UREDBI (EU) br. 305/2011

Br. 53149109818-ZGP-19/0905

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

MINERALKVARC GRUND OBOJENI

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, sukladno članku 11. stavak 4.:

Otisnuto na ambalaži

3. Namjeravana uporaba građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama:

KOMPONENTA U POVEZANOM SUSTAVU ZA VANJSKU TOPLINSKU IZOLACIJU (ETICS) TEMELJNI PREMAZ ZA TOPLINSKE SUSTAVE

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

5. Ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

-

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda:

sustav 2+

7. Izjava o svojstvima građevnog proizvoda **MINERALKVARC GRUND OBOJENI** obuhvaćena je tehničkom specifikacijom:

ETAG 004:2013

Sukladno sustavu 2+ izdana je na temelju određivanja vrste proizvoda nakon provedenog početnog ispitivanja u prijavljenom ispitnom laboratoriju: **ZAG, Ljubljana** te izdanih europskih tehničkih ocjena **ETA-15/0079, ETA-15/0080** od 15.04.2016., **ETA-16/0199** od 15.03.2019. i **ETA-16/0200** od 16.05.2017.; početnog pregleda tvornice i tvorničke kontrole proizvodnje, provođenja stalnog nadzora, ocjenjivanja i odobravanja tvorničke kontrole proizvodnje i izdanih Certifikata kontrole proizvodnje 1404-CPR-2744, 1404-CPR-2743 i 1404-CPR-2938 od 03.studenog 2017., 1404-CPR-2745 od 03.lipnja 2019. **MINERALKVARC GRUND OBOJENI** je komponenta ETICS sustava Termozol ekstra, Termozol standard, Uniterm i Termosam i ispitan je u sustavima.

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

-

9. Objavljeno svojstvo

Glavna značajka	Svojstvo	Usklađena tehnička specifikacija
Vlačna čvrstoća prionljivosti temeljnog sloja na izolaciju	≥ 0,08 MPa	ETAG 004:2013
Vlačna čvrstoća prionljivosti ljepila na izolaciju	≥ 0,08 MPa početno stanje ≥ 0,03 MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV ≥ 0,08 MPa 48 h potopljeno + 7 dana 23°C / 50% RV	ETAG 004:2013
Vlačna čvrstoća prionljivosti ljepila na podlogu	≥ 0,25 MPa početno stanje ≥ 0,08 MPa 48 h potopljeno + 2 h 23°C / 50% RV ≥ 0,25 MPa 48 h potopljeno + 7 dana 23°C / 50% RV	ETAG 004:2013

Paropropusnost, s_d	$\leq 2,0$ m	ETAG 004:2013
Brzina prijenosa tekuće vode, w , 24h	ovisno o završnom sloju	ETAG 004:2013
Ponašanje u hidrotermalnim uvjetima	otporan	ETAG 004:2013
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje	otporan	ETAG 004:2013
Otpornost na udar	ovisno o završnom sloju	ETAG 004:2013
Reakcija na požar	B-s1, d0 (EPS, XPS) A2-s1, d0 (MW)	ETAG 004:2013

10. Svojstvo proizvoda **MINERALKVARC GRUND OBOJENI** je u skladu s objavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača Samoborka d.d. Zagrebačka 32a, 10430 Samobor

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Tomislav Trčak, član Uprave

Mjesto i datum izdavanja: Samobor, 05.12.2019.

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
Zagrebačka 32/a
Potpis: 