




# RAPIDO

Keramički prešani crijep velikog formata sa dvostrukim utorima

**RAPIDO** je glineni crijep iz najboljih **Creatonovih** tvornica. Iznimno dobrih tehničkih osobina, robusan, savršenih proporcija sa 50 godišnjim jamstvom na proizvod.



**ENGOBIRANI** crijep je rastopljena glina koja se špricanjem nanosi na suhi crijep a nakon toga, zajedno se peku na oko 1.000°C. Engoba crijevu daje mat boju ili lagani sjaj.



**CRIJEP** se proizvodi od četiri elementa: **Zemlja, Zrak, Voda i Vatra** koji su osnovne konstante čovjeka. **CREATON** crijep i čovjek žive u savršenom prirodnom skladu jer smo sastavljeni od istih materijala.

## Tehničke informacije i upute o montaži crijepa



	UKUPNA DUŽINA CRIJEPA cm	UKUPNA ŠIRINA CRIJEPA cm	MASA CRIJEPA kg	KOMADA NA PALETI kom	MINIMALNI NAGIB KROVA stupanj	MINIMALNO LETVANJE cm	MAKSIMALNO LETVANJE cm	MINIMALNI UTROŠAK kom/m <sup>2</sup>	MAKSIMALNI UTROŠAK kom/m <sup>2</sup>	MINIMALNA MASA kg/m <sup>2</sup>	MAKSIMALNA MASA kg/m <sup>2</sup>
<b>RAPIDO</b>	49,5	32,5	5,22	168	10	41	44	8,1	8,8	41,3	44,9

**Originalna krovna oprema** je osnovni preduvjet za izradu dobrog, lijepog i funkcionalnog krova. Krovna oprema je nastala kao potrebno trajno rješenje za dugi niz godina. Svakom investitoru ugradnjom originalne krovne opreme jamčimo kvalitetu kojom se postiže izuzetna mikroklima u potkrovnom stanu.

# RAPIDO

Keramički prešani crijev velikog formata sa dvostrukim utorima

U zadnjem redu ispod sljemenja ugradite podsljemeni odzračni crijev, time se dobiva izvanredno odzračivanje krova čak i za krovove koji imaju rogove duge 23 m.

Letvanje na strehi krova je klizno po potrebi, ovisno o položaju oluka.

Za prepust crijeva manji od 8 cm obavezna je ugradnja uljavnog lima.


Češalj protiv ptica  
Uljevni lim  
Žlijeb - Oluk

Lim okapnice  
Daščana oplata  
Podrožnica

"PR" sljemenjak sa "FIRSTFIX" učvršćivanjem      Utrošak sljemenjaka "PR" = 2,5 kom/m

"RAPIDO" podsljemeni crijev odzračnik

"RAPIDO" osnovni crijev  
Krovna letva 30x50 mm  
Kontra letva 50x50 mm  
Krovna folija  
Rog



LAF / FLA vrijednosti u cm za letvanje 30 x 50 mm										
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55
FLA	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30

NAGIB KROVA	LETVANJE	KROVNA FOLIJA	NAČIN POKRIVANJA
≥10°	410 mm	CREATON QUATTRO	Sa preklopom na pola crijeva
≥14°	410 mm	CREATON TRIO	Sa preklopom na pola crijeva
≥16°	410 mm	CREATON DUO	Sa preklopom na pola crijeva
≥18°	410 mm	CREATON DUO	Sa preklopom na pola crijeva
≥20°	410 - 425 mm	CREATON DUO	Sa preklopom na pola crijeva
≥25°	410 - 440 mm	CREATON DUO	Mrežno i sa preklopom

